

507 | FIRE ALARM SYSTEM **Addressable & Conventional**

**UNLIMITED
THE REASON
FOR RELAXATION**



ADDRESSABLE & CONVENTIONAL CALL POINT



ADDRESSABLE MODEL: AC507A
CONVENTIONAL MODEL: CP507A



Design standard	EN54-11 / ISIRI 6174	استاندارد طراحی
Operating voltage	24VDC	ولتاژ کارکرد
Color	RED / قرمز	رنگ
Length	10 CM	طول
width	10 CM	عرض
height	5 CM	ارتفاع
Operating temperature	-10 / +70'C	دمای کارکرد
Operating Humidity	0 / 98 %	رطوبت کارکرد
Degree of protection	IP21	درجه حفاظت
Current in normal mode(ADDRESSALE)	0.1mA	جریان در حالت عادی (آدرس پذیر)
Current in fire alarm mode(ADDRESSALE)	15 mA	جریان در حالت اعلام حریق (آدرس پذیر)
Current in normal mode(CONVENTIONAL)	22 uA	جریان در حالت عادی (کانونشنال)
Current in fire alarm mode(CONVENTIONAL)	48 mA	جریان در حالت اعلام حریق (کانونشنال)
Weight	109 G	وزن



دارای محافظ از جنس پلی کربنات
بر پایه ضد اشعه UV



پیش بینی طول عمر
هفده سال



امکان ریست توسط کنترل پنل
بدون نیاز به کلید



طراحی و ساخت مطابق
استاندارد های ملی و بین المللی



قابل نصب در انواع شرایط آب و هوایی
بدون ایجاد خطا در عملکرد



دارای کانکتور دو تکه
جهت نصب سریع و آسان



قابلیت نصب توکار و روکار




دو سال گارانتی



ADDRESSABLE MODEL: AS507A
CONVENTIONAL MODEL: CS507A



Design standard	EN54-7/ ISIRI 3708-3709	استاندارد طراحی
Operating voltage	24VDC	ولتاژ کارکرد
Color	White / سفید	رنگ
Diameter	10 CM	قطر
height	5 CM	ارتفاع
Operating temperature	-20 / +70°C	دمای کارکرد
Operating Humidity	0 / 98 %	رطوبت کارکرد
Current in normal mode(ADDRESSALE)	0.1mA	جریان در حالت عادی (آدرس پذیر)
Current in fire alarm mode(ADDRESSALE)	15 mA	جریان در حالت اعلام حریق (آدرس پذیر)
Current in normal mode(CONVENTIONAL)	22 uA	جریان در حالت عادی (کانونشنال)
Current in fire alarm mode(CONVENTIONAL)	48 mA	جریان در حالت اعلام حریق (کانونشنال)
Weight	120 G	وزن



قابلیت تنظیم حساسیت سنسورها
در مدل آدرس پذیر



پیش بینی طول عمر
۱۷ سال



دو سال گارانتی



طراحی و ساخت مطابق
استاندارد های ملی و بین المللی



قابل نصب در انواع شرایط آب و هوایی
بدون ایجاد خطا در عملکرد



دارای کانکتور دو تکه
جهت نصب سریع و آسان



قابلیت نصب بدون رعایت پلاریته
در مدل آدرس پذیر



زمان پاسخگویی
کمتر از یک ثانیه

ADDRESSABLE & CONVENTIONAL SMOKE DETECTOR

ADDRESSABLE & CONVENTIONAL ALARM



ADDRESSABLE MODEL: AA507A
CONVENTIONAL MODEL: CA507A



Design standard	EN54-3/ INSO18687-3	استاندارد طراحی
Operating voltage	24VDC	ولتاژ کارکرد
Color	RED / قرمز	رنگ
Diameter	10 CM	قطر
height	5 CM	ارتفاع
Operating temperature	-10 / +70'C	دمای کارکرد
Operating Humidity	0 / 98 %	رطوبت کارکرد
Current in normal mode(ADDRESSALE)	0.1mA	جریان در حالت عادی (آدرس پذیر)
Current in fire alarm mode(ADDRESSALE)	15 mA	جریان در حالت اعلام حریق (آدرس پذیر)
Current in normal mode(CONVENTIONAL)	22 uA	جریان در حالت عادی (کانونشنال)
Current in fire alarm mode(CONVENTIONAL)	48 mA	جریان در حالت اعلام حریق (کانونشنال)
Weight	134 G	وزن



قابلیت تنظیم صدای آژیرها
در مدل آدرس پذیر



پیش بینی طول عمر
۱۷ سال



دو سال گارانتی



طراحی و ساخت مطابق
استاندارد های ملی و بین المللی



قابل نصب در انواع شرایط آب و هوایی
بدون ایجاد خطا در عملکرد



دارای کانکتور دو تکه
جهت نصب سریع و آسان



دارای ۱۲۰ دسیبل توان صدا




قابلیت نصب بدون رعایت پلارینه
در مدل آدرس پذیر



ADDRESSABLE MODEL: AH507A
CONVENTIONAL MODEL: CH507A



Design standard	EN54-5/ ISIRI 3710	استاندارد طراحی
Operating voltage	24VDC	ولتاژ کارکرد
Color	White / سفید	رنگ
Diameter	10 CM	قطر
height	5 CM	ارتفاع
Operating temperature	-20 / +70'C	دمای کارکرد
Operating Humidity	0 / 98 %	رطوبت کارکرد
Current in normal mode(ADDRESSALE)	0.1mA	جریان در حالت عادی (آدرس پذیر)
Current in fire alarm mode(ADDRESSALE)	15 mA	جریان در حالت اعلام حریق (آدرس پذیر)
Current in normal mode(CONVENTIONAL)	22 uA	جریان در حالت عادی (کانونشنال)
Current in fire alarm mode(CONVENTIONAL)	48 mA	جریان در حالت اعلام حریق (کانونشنال)
Weight	107 G	وزن



قابلیت تنظیم حساسیت سنسورها
در مدل آدرس پذیر



پیش بینی طول عمر
۱۷ سال



دو سال گارانتی



طراحی و ساخت مطابق
استاندارد های ملی و بین المللی



قابل نصب در انواع شرایط آب و هوایی
بدون ایجاد خطا در عملکرد



دارای کانکتور دو تکه
جهت نصب سریع و آسان



قابلیت نصب بدون رعایت پلاریته
در مدل آدرس پذیر



زمان پاسخگویی
کمتر از یک ثانیه

ADDRESSABLE & CONVENTIONAL HEAT DETECTOR

ADDRESSABLE & CONVENTIONAL ALARM FLASHER



ADDRESSABLE MODEL: AF507A
CONVENTIONAL MODEL: CAF507A



Design standard	EN54-3/ INSO 18687-3	استاندارد طراحی
Operating voltage	24VDC	ولتاژ کارکرد
Color	RED / قرمز	رنگ
Diameter	10 CM	قطر
height	5 CM	ارتفاع
Operating temperature	-10 / +70°C	دمای کارکرد
Operating Humidity	0 / 98 %	رطوبت کارکرد
Current in normal mode(ADDRESSALE)	0.1mA	جریان در حالت عادی (آدرس پذیر)
Current in fire alarm mode(ADDRESSALE)	15 mA	جریان در حالت اعلام حریق (آدرس پذیر)
Current in normal mode(CONVENTIONAL)	22 uA	جریان در حالت عادی (کانونشنال)
Current in fire alarm mode(CONVENTIONAL)	48 mA	جریان در حالت اعلام حریق (کانونشنال)
Weight	134 G	وزن



قابلیت تنظیم صدای آژیرها
در مدل آدرس پذیر



پیش بینی طول عمر
سال ۱۷



دو سال گارانتی



طراحی و ساخت مطابق
استاندارد های ملی و بین المللی



قابل نصب در انواع شرایط آب و هوایی
بدون ایجاد خطا در عملکرد



دارای کانکتور دو تکه
جهت نصب سریع و آسان



قابلیت نصب بدون رعایت پلاریته
در مدل آدرس پذیر



دارای فلاشر
با دید ۳۶۰ درجه



ADDRESSABLE MODEL: A507RA
CONVENTIONAL MODEL: CRA507A



Design standard	EN54	استاندارد طراحی
Operating voltage	12-24VDC	ولتاژ کارکرد
Color	RED / قرمز	رنگ
Length	7.5 CM	طول
Width	7.5 CM	عرض
Height	2 CM	ارتفاع
Operating temperature	-20 / +70'C	دمای کارکرد
Operating Humidity	0 / 98 %	رطوبت کارکرد
Current in normal mode(ADDRESSALE)	0.1mA	جریان در حالت عادی (آدرس پذیر)
Current in fire alarm mode(ADDRESSALE)	15 mA	جریان در حالت اعلام حریق (آدرس پذیر)
Current in normal mode(CONVENTIONAL)	0	جریان در حالت عادی (کانونشنال)
Current in fire alarm mode(CONVENTIONAL)	1mA	جریان در حالت اعلام حریق (کانونشنال)
Weight	100 G	وزن



نصب آسان بدون نیاز به پیچ



پیش بینی طول عمر
بیش از ۴۰ سال



دو سال گارانتی



طراحی و ساخت مطابق
استاندارد های ملی و بین المللی



قابل نصب در انواع شرایط آب و هوایی
بدون ایجاد خطا در عملکرد



دارای کانکتور دو تکه
جهت نصب سریع و آسان



قابل سفارش در رنگ های مختلف



دارای فلاشر
با دید ۱۸۰ درجه

ADDRESSABLE & CONVENTIONAL REMOTE INDICATOR

ADDRESSABLE & CONVENTIONAL CONTROL PANEL



CONVENTIONAL MODEL: CC507A



Design standard	EN54-2 / ISIRI 3707	استاندارد طراحی
Operating voltage	220 VAC	ولتاژ کارکرد
Color	BLACK / مشکی	رنگ
Length	10 CM	طول
Width	30 CM	عرض
Height	40 CM	ارتفاع
Operating temperature	-20 / +70'C	دمای کارکرد
Operating Humidity	0 / 98 %	رطوبت کارکرد
Number of zones	6 / 36	تعداد زون
The number of modules in each zone	20	تعداد المان در هر زون
Number of batteries	1	تعداد باتری
Battery type	LEAD ACID	نوع باتری
Body Material	Galvanized Iron	جنس بدنه
The number of siren lines	4	تعداد خط آژیر
Number of sirens per line	10	تعداد مجاز آژیر در هر خط
Color type	Electrostatic	نوع رنگ
Weight	5 Kg	وزن



نیاز به تنها یک عدد باتری
جهت راه اندازی



پیش بینی طول عمر
هفده سال



دارای الگوریتم رفتار شناسی دود
جهت حذف آلام های کاذب



داری ساختار ماژولار با قابلیت
ارتقاء تعداد زون ها و برد های جانبی



قابل نصب در انواع شرایط آب و هوایی
بدون ایجاد خطا در عملکرد



دارای تلفن اضطراری جهت تماس
با آتش نشانی در مواقع حریق



دارای ۴ خط آژیر مجزا
و امکان نصب ۴۰ عدد آژیر



دو سال گارانتی



INPUT MODEL: II507A
OUTPUT MODEL: IO507A



Design standard	EN54-18 / ISIRI 14459-18	استاندارد طراحی
Operating voltage	24VDC	ولتاژ کارکرد
Color	BLACK / مشکی	رنگ
Length	12 CM	طول
Width	8 CM	عرض
Height	4 CM	ارتفاع
Operating temperature	-20 / +70'C	دمای کارکرد
Operating Humidity	0 / 98 %	رطوبت کارکرد
Current in normal mode(ADDRESSALE)	0.1mA	جریان در حالت عادی (آدرس پذیر)
Current in fire alarm mode(ADDRESSALE)	15 mA	جریان در حالت اعلام حریق (آدرس پذیر)
Weight	225 G	وزن



استفاده از نیمه هادی
جهت جلوگیری از ایجاد جرقه



بدون نیاز به منبع تغذیه جداگانه



امکان ریست توسط کنترل پنل



طراحی و ساخت مطابق
استاندارد های ملی و بین المللی



قابل نصب در انواع شرایط آب و هوایی
بدون ایجاد خطا در عملکرد



دارای کانکتور دو تکه
جهت نصب سریع و آسان



قابلیت نصب در
محیط های پر نویز



دو سال گارانتی



ADDRESSABLE MODEL: AP507A



Design standard	EN54-2/ISIRI 3707	استاندارد طراحی
Operating voltage	180-240 VAC	ولتاژ کارکرد
Color	BLACK / مشکی	رنگ
Length	42 CM	طول
Width	40 CM	عرض
Height	12 CM	ارتفاع
Operating temperature	-10 / +70'C	دمای کارکرد
Operating Humidity	0 / 98 %	رطوبت کارکرد
Weight	4KG	وزن
Number of loops	2	تعداد لوپ
The number of elements in each loop	250	تعداد المان در هر لوپ
Battery type	Lithium polymer / لیتیوم پلیمر	نوع باتری
Battery life (years)	2	طول عمر مفید باتری (سال)
Body Material	galvanized iron / آهن گالوانیزه	جنس بدنه
Display dimensions	5"	ابعاد نمایشگر
Number of relay outputs	5	تعداد خروجی رله
Color type	Electrostatic / الکترواستاتیک	نوع رنگ



دارای باتری لیتیومی
با طول عمر بالا



پیش بینی طول عمر
هفده سال



دارای صفحه کلید لمسی



طراحی و ساخت مطابق
استاندارد های ملی و بین المللی



قابل نصب در انواع شرایط آب و هوایی
بدون ایجاد خطا در عملکرد



پشتیبانی از ۲۵۰ المان
در هر لوپ



حذف آلام های کاذب با استفاده
از پروتکل ارتباطی انحصاری



دو سال گارانتی



ADDRESSABLE MODEL: AP507A



Design standard	EN54-2/ISIRI 3707	استاندارد طراحی
Operating voltage	180-240 VAC	ولتاژ کارکرد
Color	BLACK / مشکی	رنگ
Length	42 CM	طول
Width	51 CM	عرض
Height	12 CM	ارتفاع
Operating temperature	-10 / +70'C	دمای کارکرد
Operating Humidity	0 / 98 %	رطوبت کارکرد
Weight	10KG	وزن
Number of loops	4	تعداد لوپ
The number of elements in each loop	250	تعداد المان در هر لوپ
Battery type	Lithium polymer / لیتیوم پلیمر	نوع باتری
Battery life (years)	2	طول عمر مفید باتری (سال)
Body Material	galvanized iron / آهن گالوانیزه	جنس بدنه
Display dimensions	5"	ابعاد نمایشگر
Number of relay outputs	5	تعداد خروجی رله
Color type	Electrostatic / الکترواستاتیک	نوع رنگ



دارای درب برقی روباتیک



پیش بینی طول عمر
هفده سال



دارای صفحه کلید لمسی



طراحی و ساخت مطابق
استاندارد های ملی و بین المللی



قابل نصب در انواع شرایط آب و هوایی
بدون ایجاد خطا در عملکرد



قابلیت شبکه سازی پنل ها



قابلیت مانیتورینگ سیستم
به صورت شبکه داخلی و بستر اینترنت



دو سال گارانتی

WWW.5007.COM
INFO@5007.COM
TELL: +98-21-91301 507
MOB: +98-920-5071250
BUILDING 507, DANESH 2 ST
KHORRAM DASHT, INDUSTRIAL TOWN, TEHRAN, IRAN



Scan me!